

消防防災ヘリコプターの概要

機体	愛称	HYOGO	HYOGO・KOBEーⅠ	KOBEーⅡ
	型式	エアバス式BKー117 Dー3型	川崎式 BKー117 Cー2型	
	整備年月	令和8年4月	平成27年1月	平成19年3月
	登録番号	J A 2 8 H R	J A 0 1 H K	J A 0 2 K B
	全長／全幅／全高	13.54m／10.8m／4.0m	13.03m／11.00m／3.96m	
	最大離陸重量（A）	3800 kg	3585 kg	
	運航重量（B）	2397 kg 救助ウインチ、機外拡声装置、ラペ リング装置、ヘリ TV 伝送装置を含む	2,429 kg 救助ウインチ、機外拡声装置、ラペ リング装置、ヘリ TV 伝送装置を含む	2,414 kg 救助ウインチ、ラペリング装置、ヘ リ TV 伝送装置を含む
	有効搭載重量（AーB）	1,402. 8 kg	1,156 kg	1,171 kg
	搭載燃料／重量	ジェットエンジン燃料／723 kg（904ℓ）	ジェットエンジン燃料／693 kg（866ℓ）	
	燃料消費量	272 kg／h	195 kg／h（244ℓ）	
	最大座席数	10 座席	11 座席	
エンジン	型式名	ツルボメカ・アリエル 2E	ツルボメカ・アリエル 1E2	
	連続最大出力	828shp（馬力）×2基	692shp（馬力）×2基	
性能	最大速度	277 km／h	268 km／h	
	最大巡航速度	222 km／h	246 km／h	
	最大航続時間	3時間52分	3時間35分	
	最大航続距離	723 km	700 km	
主要装備品	救助用ウインチ装置 （ホイスト）	電動式、最大荷重270 kg、ケーブル90m		
	隊員降下装置 （ラペリング・キット）	4名が同時に降下可能		
	救急用担架装置	担架1台、医療用機器、酸素ボンベ搭載可能		
	貨物つり下げ装置 （カーゴ・フック）	最大荷重 1,500 kg		
	拡声装置	機外拡声装置 出力 600W×2基		—
	ヘリコプターテレビ 電送システム	カメラ MX-10（可視・赤外線） 電送装置・モニターディスプレイ 信号記録装置 地図合成装置	カメラ エアロアイⅢ（可視・赤外線） ハイビジョン（デジ・アナ送信可能） カメラ操作装置、信号処理装置、送信装置	
	ヘリコプター動態管理 システム	総務省消防庁集中管理型 ・持込型		

※航続時間帯については、搭載重量・気象条件等によって差異が生じる。

※運航重量は待機形態を基本に算出しており、任務によって差異が生じる。